FlooPro základný čistič, kyslý RM 751

Kyslý hĺbkový čistič na sanitárne a stavebné čistenie. Účinne odstraňuje vodný kameň, vápenaté usadeniny, hrdzu, mliečny, močový kameň a cementový film. Hodí sa na záverečné čistenie stavby.

Hodnota pH 1
Koncentrát



Made in Germany

NTA-free

Vlastnosti

- Silný, kyslý základný čistič pre všetky tvrdé podlahy odolné voči kyselinám
- Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené vodným kameňom, hrdzou, mastnotou, bielkovinami a mliečnym kameňom
- Účinne rozpúšťa zvyšky cementu
- S nízkou tvorbou peny
- S integrovanou ochranou proti korózii
- Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Neobsahuje NTA

Oblasti aplikácie

Stavebníctvo	Čistenie po ukončení stavby
Upratovanie budov	Čistenie podlahy, Čistenie po ukončení stavby
Priemysel	Čistenie podlahy
Obce	Čistenie podlahy

Možnosti nanášania

- Umývacie automaty
- ručne

Technické informácie

Veľkosti balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
250 ml	6 Kus(y)	6.296-310.0
2.5 l	4 Kus(y)	6.295-586.0
10 l	1 Kus(y)	6.295-129.0

FlooPro základný čistič, kyslý RM 751, 0.011-136.0, 2026-08-28

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte: Kärcher Slovakia, s.r.o. * Bratislavská 25 * 949 01 Nitra * Tel.: +421 (0) 37 / 6555 798 * Fax: +421 (0) 37 / 6555 799 * E-mail: karcher@karcher.sk * www.karcher.sk

Použitie

Umývacie automaty - základné čistenie
- Umývacie automaty vybavte vhodnými kefami/kotúčmi resp. gumenými stierkami.
- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Dôkladne namočte všetky cementové škáry.
- Prostriedok naneste na povrch (s použitím kief, padov, valcov..)
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia.
- Znečistený vodu odsajte z povrchu v prekrývajúcich sa pásoch.
- Následne neutralizujte čistou vodou a zvyšnú vodu zotrite.

Umývacie automaty - udržiavacie čistenie
- Hrubú špinu odstráňte zametaním.
- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Pri strojoch s DOSE nastavujte dávkovanie iba na stroji.
- Povrch vyčistite a povysávajte v jednom pracovnom kroku.

ručne
- Hrubú špinu odstráňte zametaním.
- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Povrch vyčistite manuálne.

Spôsob aplikácie

- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.
- Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
- Nepoužívajte na leštený mramor alebo materiály citlivé na kyseliny.
- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.
- Skladujte chránene pred mrazom.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnymi/národnymi/ medzinárodnymi nariadeniami.

Ďalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Dávkovanie	Znečistenia	Výdatnosť
1000 ml	Základné čistenie	5 – 25 %	silné	370 m²
1000 ml	Udržiavacie čistenie	1 – 5 %	stredné	2440 m²
1000 ml	ručne	0.5 – 1 %	mierne	

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte: Kärcher Slovakia, s.r.o. * Bratislavská 25 * 949 01 Nitra * Tel.: +421 (0) 37 / 6555 798 * Fax: +421 (0) 37 / 6555 799 * E-mail: karcher@karcher.sk * www.karcher.sk